



Espessura(E): 40mm (min.)
[Thickness | Grosor]

Largura (Y): 1300mm (max.)
[Width | Ancho]

Peso: 100kg (max.)
[Weight | Peso]

Distância(x): 120mm (min.)
[Distance | Distancia]

PivotLAB
by JNF



IN.05.213.HO

100 PLUS HYDRAULIC PIVOT



PVD Titanium	POWDER Coated	Madeira Timber Madera	Metálica Metalic Metalica	Alumínio Aluminium Aluminio	Vidro Glass Cristal	Passa cabos Cable hole Pasa Cables	Pivot superior Upper pivot Pivote superior	Ajuste posição superior Top adjustment Ajuste posicion superior	Base Base Base	Ajuste posição inferior Bottom adjustment Ajuste posicion inferior	Rotação Rotation Rotación
✓	x	✓	✓	✓	x	x	IN.05.UP5 (standard) IN.05.UP1 UP2 UP3 UP4 (optional)	x	IN.05.BH3 (standard) IN.05.BH1 BH2 BH4 (optional)	✓	+120° / -120°
KG	Força Power Fuerza	Espessura (Min.) Thickness Espesor	Largura (Max.) Width Ancho	Ajuste de força Force adjustment Ajuste de fuerza	Ajuste de velocidade Speed adjustment Ajuste de velocidad	Ajuste de fecho final Close adjustment Ajuste de cierre	Soft close	Back Check (ajustável adjustable)	CAM	DDA	STOP 90°
100kg	3	40mm	1300mm	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓

100 PLUS HYDRAULIC PIVOT

LIBERDADE DE INSTALAÇÃO, PRECISÃO CONSISTENTE

100 PLUS oferece versatilidade total na instalação sem abdicar do desempenho. Projetado para portas até 100kg, este sistema pivotante hidráulico permite ser instalado em qualquer posição ao longo da largura da porta, tornando-o ideal para portas amplas ou com geometrias personalizadas.

Com duas válvulas hidráulicas independentes, o sistema garante um fecho suave e progressivo, com afinação precisa da velocidade, ajustável às necessidades de cada espaço. A função de retenção a 90° em ambas as direções confere estabilidade e praticidade, especialmente útil em zonas de circulação intensiva, ambientes técnicos ou portas interiores que devem permanecer abertas com segurança.

O sistema CAM hidráulico proporciona uma abertura leve e contínua, mesmo em folhas mais largas, com uma resposta tátil elegante e discreta. Com ajustes em dois eixos no pivot inferior, a instalação é precisa, adaptável e sem constrangimentos de posição.

FLEXIBLE POSITIONING, CONSISTENT PERFORMANCE

100 PLUS brings total installation freedom without compromising the performance. Designed for doors up to 100kg, this hydraulic pivot system can be installed at any point along the door width, making it ideal for wider or custom designed doors.

With two independent hydraulic valves, it offers smooth and progressive closing, allowing precise adjustment of speed, tailored to each space's needs. Its 90° hold-open function in both directions ensures stability and ease of use, especially in high-traffic zones, technical areas, or interior doors that need to remain open.

The hydraulic CAM enables a light and consistent opening motion, even in wider panels, delivering a refined and seamless user experience. With two-axis adjustments on the lower pivot, installation is precise, adaptable and without position constraints.

INSTALACIÓN LIBRE, PRECISO Y CONSISTENTE

100 PLUS ofrece libertad total de instalación sin renunciar al rendimiento. Diseñado para puertas hasta 100kg, este sistema pivotante hidráulico permite colocarse en cualquier punto a lo largo del ancho de la puerta, lo que lo hace ideal para puertas anchas o diseños personalizados.

Con dos válvulas hidráulicas independientes, garantiza un cierre suave y progresivo, con ajuste preciso de la velocidad, adaptable a cada espacio. Su función de retención a 90° en ambas direcciones proporciona estabilidad y practicidad, especialmente en zonas de paso frecuente, áreas técnicas o puertas interiores que deben permanecer abiertas.

El sistema CAM hidráulico ofrece una apertura ligera y continua, incluso en hojas más anchas, con una experiencia táctil refinada y sin esfuerzo. Con ajuste en dos ejes en lo pivote inferior, la instalación es precisa y flexible, sin limitaciones de posicionamiento.

